

Thermoelement-Steckverbinder Aluminium-Panel mit IEC-Norm-Buchsen vom Typ K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Vormontierte Standard-Thermoelement-Anschlussfelder

Eine Reihe von vormontierten horizontalen Standard-Schalttafelbaugruppen, die für die Verwendung mit Thermoelementen oder Leitungen mit Standardsteckern ausgelegt sind. Sie sind robust und eignen sich perfekt für den Einbau in Kontrollräumen, Prüfständen, Laboranwendungen, Kontrollräumen und mehr. Sie unterstützen Kalibriercodes wie K, J, T und N mit Schnelldrahtbuchsen und können 1-24-polige Stromkreise mit einem maximalen Temperaturbereich von bis zu +120 C aufnehmen.

Lieferung vormontiert mit

[Standard-Blendensteckdosen](#)

1 24 Wege Stromkreise

Kalibrierung vom Typ K, J, T und N verfügbar

Maximale Temperatur 120C

Typische Anwendungen

OEMs

Hersteller von Instrumentenschalttafeln

Kontrollräume

Prüfstände und Kufen

Grentabelle

1 WEG - H66mm x B50mm 2 WEGE - H66mm x B69mm 3-WEGEZIMMER - H66mm x B88mm 4-POLIG - H66mm x B107mm

5-POLIG - H66mm x B126mm 6-POLIG - H66mm x B145mm 8-POLIG - H66mm x B183mm 10-POLIG - H66mm x B221mm

12-POLIG - H66mm x 259mm

16-POLIG - H111mm x B183mm 18 WEGE - 111 mm x B202 mm 20 WEGE - H111mm x B221mm

24-POLIG - H111mm x B259mm

Leistungsbeschreibung

Specifications



General Description	A selection of standard IEC pre-assembled thermocouple panels, 1-24 way, to suit your specific application. Accepts standard round pin plug connector. Nylon clip for quick, simple fixing to panel.
Thermocouple Type	K IEC
Connector Size	Standard
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Green
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Nickel Chromium
-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS